

Nutzungskategorien für Aufzüge nach VDI 4707 E

Nutzungs-kategorie	1	2	3	4
Nutzungsintensität/ -häufigkeit	gering selten	mittel gelegentlich	stark häufig	sehr stark sehr häufig
Durchschnittliche Fahrzeit in Stunden pro Tag *)	0,5 ≤ 1	1,5 > 1-2	3 > 2-4,5	6 > 4,5
Durchschnittliche Stillstandszeit in Stunden pro Tag	23,5	22,5	21	18
Typische Gebäude- und Verwendungs- arten	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhaus mit bis zu 20 Wohnungen • kleines Büro- und Verwaltungsgebäude mit 2 bis 5 Geschossen • kleine Hotels • Lastenaufzug mit wenig Betrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhaus mit bis zu 50 Wohnungen • mittleres Büro- und Verwaltungsgebäude mit bis zu 10 Geschossen • mittlere Hotels • Lastenaufzug mit mittlerem Betrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnhaus mit mehr als 50 Wohnungen • hohes Büro- und Verwaltungsgebäude mit über 10 Geschossen • großes Hotel • kleines bis mittleres Krankenhaus • Lastenaufzug im Produktionsprozess bei einer Schicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Wohn- und Verwaltungsgebäude über 100 m Höhe • großes Krankenhaus • Lastenaufzug im Produktionsprozess bei mehreren Schichten

*) Kann aus durchschnittlicher Fahrtenzahl und durchschnittlicher Fahrtdauer ermittelt werden.